



Enregistreur de température Usage unique LOG TAG USRIC-8

L'enregistreur de température LOG TAG USRIC-8 est un data logger à usage unique avec sonde interne permettant d'enregistrer des températures de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$.

LOG TAG USRIC-8

L'**enregistreur de température USRIC-8** est un data logger à usage unique. Équipé d'un capteur interne, ce data logger est reconnu pour sa simplicité d'utilisation et très économique. Il dispose d'une mémoire de stockage de 8000 données avec une durée de vie de la batterie pouvant aller jusqu'à 6 mois (batterie fixe) et 2 ans avant toute configuration (mode hibernation). Il permet aussi l'édition d'un rapport PDF automatiquement et le paramétrage de 6 alarmes (haute/basse).

Version disponible : USRIC-16 avec 16 000 données d'enregistrement.



Simple d'utilisation

avec paramétrage personnalisé



Reporting

Rapport de synthèse PDF
automatique



Usage unique

Adapté à tout type de transport

Types d'applications

Ces produits sont adaptés pour les applications suivantes : Chaîne du froid - Chimie - Industrie pharmaceutique - Matériel médical - Science - Transport de fret - vaccins - chambre froide - Agroalimentaire





Gardez le **contrôle** de vos expéditions à **chaque étape** du transport.

Fonctionnement

Le logiciel d'accompagnement **LogTag Analyzer** (logiciel gratuit conforme au FDA 21CFR11), permet de configurer facilement le data logger pour paramétrer un démarrage différé, définir l'intervalle d'enregistrement, le nombre de lectures et pour la configuration des alarmes.

Les données enregistrées sont téléchargées à l'aide du logiciel LogTag Analyzer, qui offre différents types de graphiques, de zoom, des listes de statistique et permet l'exportation des données vers d'autres applications telles que Excel ou PDF.

Vous avez aussi accès à la plateforme **LogTag Online** (LTO) qui permet de stocker et partager les données sécurisées entre collaborateurs, générer des rapports et émettre des notifications d'alarme (Email, SMS) via le système Cloud.



Accessoires



Boîtier de protection
(non inclus)



Support mural
(non inclus)

Caractéristiques



Enregistrement des températures de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$



Batterie fixe jusqu'à 6 mois en utilisation normal



Jusqu'à 8000 enregistrements - adapté aux longs trajets



Personnalisation de l'enregistreur (alarmes, intervalle de mesure, durée du trajet)



Edition de rapports PDF et CSV automatiques



Jusqu'à 6 alarmes paramétrables





Enregistreur de température réutilisable Log Tag USRIC-8

Spécifications techniques

Capteur de température	Capteur interne
Plage de mesure du capteur	-30°C à +60°C (-22°F à +140°F)
Plage de température en fonctionnement	-30°C à +60°C (-22°F à +140°F)
Plage de température en stockage	0°C à +40°C (32°F à +104°F)
Résolution de lecture	moins de 0,1°C
Précision de température	±0,5°C pour -5°C à +30°C ±0,8°C pour les autres plages de mesures
Mémoire	8001 enregistrements de température. Durée de 27 jours avec un enregistrement toutes les 5 minutes, durée de 80 jours avec un enregistrement toutes les 15 minutes.
Alarmes	6 alarmes configurables par l'utilisateur
Intervalle d'enregistrement	Configurable de 1 minute à 18 heures
Options de démarrage de l'enregistrement	Démarrage par bouton-poussoir ou à une date et heure spécifiques.
Indication d'enregistrement	Indicateur 'OK' clignotant / indicateur 'ALERTE' clignotant.
Autonomie	Pile CR2032 3V LiMnO ₂ (fixée). Durée de vie de la batterie 2 ans de stockage, suivis de 6 mois d'utilisation normale.
Interface de connexion	USB 2.0, prise de type A
Temps de téléchargement	Généralement moins de 20 secondes à partir du moment de l'insertion jusqu'à la disponibilité du rapport PDF.
Logiciel	Configuration via LogTag Analyzer ou LogTag Online
Taille	93 mm x 54.5 mm x 8,6 mm.
Poids	31g
Matériau	Polycarbonate
Conformité	Conforme aux directives CE -CEM (EN50081-1:1992 et EN 61000-6-1:2001). Conforme aux parties A et B de la section 15 du règlement de la FCC des États-Unis. - FDA 21CFR Part 11 Compliance - RoHS



Le contrôle du transport...la réduction des sinistres



+33 1 34 87 75 89



contact@tilt-import.com



ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN



tilt-import.com